

# Capadur Parkett- und SiegelLack

Barniz transparente, monocomponente, para el sellado de parquet, madera y de superficies esmaltadas en interiores.

## Descripción del producto

### Campo de aplicación:

Para el sellado transparente de suelos de madera, de uso normal hasta intensivo, en las zonas interiores habitadas. Apto también para otras superficies de madera, recubrimientos de corcho para suelos, laminados y superficies esmaltadas o **tratadas con veladuras**.

### Propiedades:

- Puede diluirse con agua.
- monocomponente.
- Altamente resistente al desgaste.
- Buen poder de relleno.
- De secado rápido.
- Muy elástico.
- Resistente a los habituales productos de limpieza de uso doméstico.
- Facilita la aplicación sin empalmes, incluso en superficies considerables.

### Ligante:

Poliuretano monocomponente, diluible con agua..

### Densidad:

aprox. 1,0 g/cm<sup>3</sup>.

### Contenido en sólidos:

aprox. 30% por peso.

### Opciones de brillo:

Alto brillo y satinado.

### Color:

Transparente. El barniz tiene, en estado líquido y durante su aplicación, un aspecto lechoso, pero se vuelve **prácticamente** transparente durante el secado. Sobre soportes blancos, muestra una tonalidad propia ligeramente amarillenta.

### Almacenamiento:

En lugar fresco, pero protegido de las heladas. Mantener los envases herméticamente cerrados.

### Advertencias de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No verter a desagües, aguas de superficie o al suelo. Para más información: consultar la Hoja de Seguridad.

### Eliminación de restos:

Sólo envases completamente vacíos pueden entregarse en los puntos de recogida de envases para su reciclado. Restos de producto líquido deben eliminarse como pinturas de base acuosa. Restos secos pueden eliminarse como basura doméstica.

**Giscode** : W2



### Envases:

750 ml, 2.5 l. y 10 l.

## Aplicación

### Soportes aptos:

Suelos de Madera, placas **OSB**, escaleras y otras superficies de madera, recubrimientos de suelos de corcho, parquet prefabricados, suelos de laminados así como superficies esmaltadas **o tratadas con veladura**.

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de sustancias antiadherentes.

No aplicar **encima de decapantes** de base acuosa. En el caso de superficies tratados previamente es imprescindible comprobar la adherencia mediante una zona de prueba.

**Observación:** Debido a la elevada **presión puntual** ejercida por sillas de oficina con ruedas es recomendable, proteger la superficie mediante **alfombrillas protectoras**.

### Tratamiento previo:

Lijar y limpiar a fondo las superficies que deben sellarse. Eliminar restos de anteriores barnices de parquet completamente. Lijar superficies esmaltadas o tratadas con veladuras con papel de lija hasta conseguir una superficie rugosa.

### Aplicación:

Agitar y homogeneizar Capadur Parkett- und Siegelack a fondo antes de su uso. Si fuera conveniente, puede diluirse hasta un 20% con agua de grifo.

Aplicar el producto de modo uniforme con pincel, brocha de sellar o con rodillo.

### Proceso de trabajo:

Aplicar, en función de la porosidad, 2-3 capas en soportes de madera sin tratar.

Aplicar 3-4 capas en **placas OSB**.

Aplicar una capa de acabado en superficies de parquet prefabricado, laminados y superficies esmaltados.

### Consumo:

Aprox. 100 – 120 ml/m<sup>2</sup> por capa, según la estructura y la porosidad del soporte.

### Temperatura de trabajo:

Min. 12 °C (producto, soporte y aire ambiental).

### Tiempo de secado:

A +20 °C y con humedad relativa del 65%, el producto puede ser esmerilado y repintado al cabo de aprox. 12 horas. Puede ser sometido a esfuerzos después de 24-36 horas. Esperar una semana antes de efectuar el primer lavado con agua y un producto de limpieza no agresivo y antes de colocar una alfombra.

### Limpieza y **protección/mantenimiento:**

Utilizar una escoba de pelo o un aspirador para limpiar Capadur Parkett- und Siegelack. Quitar manchas de suciedad con un trapo húmedo. El agua para mojar el trapo puede llevar un producto de limpieza doméstico para suelos plásticos. Respetar las recomendaciones del fabricante de este producto. En zonas donde se acumula mucha suciedad, como por ej. entradas y pasillos, es recomendable colocar alfombras para recoger la mayor parte de la suciedad. Recomendamos colocar **filtros de deslizamiento** debajo de las patas de sillas y de usar ruedas blandas para las sillas con ruedas. Lo mejor es colocar una **alfombrilla protectora** en la zona donde se mueven sillas de oficina con ruedas.

## Otras observaciones

### Asistencia técnica:

Tel. 972 330 116

Fax 972 336 887

E-mail: caparol@caparol.es

## Ficha Técnica No. 186 · Edición: abril 2004 · Traducción: febrero 2005.

Esta FT ha sido redactada en base a la última tecnología en pinturas, barnices y esmaltes del momento así como en base a nuestra experiencia acumulada. Los múltiples variables en soportes y métodos de trabajo obligan al comprador y al aplicador de ensayar la aptitud de nuestros productos para los soportes, métodos y condiciones de trabajo bajo su propia responsabilidad. Esta FT pierde su validez al ser publicada una versión más actualizada.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · P.O.B. 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. + 49 61 54 71-0 · Fax + 49 61 54 71-13 91 · Internet www.caparol.de  
Berlin Office: Schnellerstr. 141 – D-12439 Berlin – Phone +49 30 63 94 6-0 – Fax +49 30 63 94 62 88

DAW Foreign Relations: Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG · P.O.B 1264 · D-64369 Ober-Ramstadt · Tel. +49 61 54 71-12 74  
Fax +49 61 54 71-12 64 · E-Mail export@daw.de · Internet www.caparol.com